

REACTOR 40 SAIL COREPACK WITH SMARTDRIVE™

AUTOPILOTTI PURJEVENEISIIN



TUOTETEKSTI

SmartDrive™-toimilaitteen avulla halutun kurssin pitäminen ja purjehtiminen sujuvat helposti. Tämä on ensimmäinen purjeveneen automaattiohjauksjärjestelmä, jossa on käytetty integroidulla sähköohjausyksiköllä (ECU) varustettua harjatonta, lineaarista toimilaitetta. Pääset nauttimaan suorituskykyisestä automaattiohjauksesta jopa 476 kg (1050 paunan) työntövoimalla ja purjehdusominaisuuksilla, joihin kuuluvat säädettävät luovimis- ja jiihin nopeus, automaattivaste ja parempi vastatuulen pito. Integroitu, kontaktiton peräsimen liikeanturi on erittäin luotettava. Kun Reactor™ 40 ja GHC™ 50 -näyttölaitte pariliitetään, autopilotin toimintaa voidaan hallita intuitiivisesti selkeältä kosketusnäytöllä.



REACTOR 40 SAIL COREPACK WITH SMARTDRIVE™

AUTOPILOTTI PURJEVENEISIIN

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

SOPII MONIIN VENEISIIN

Harjaton lineaaritoimilaite sopii moniin purjeveneisiin ja katamaraaneihin (jopa 45 jalkaa/enimmäisuppouma 15 tonnia).



SMARTDRIVE-toimilaite

Tämä on ensimmäinen purjeveneeseen automaattiohjausjärjestelmä, jossa on käytetty integroidulla sähköohjausyksiköllä (ECU) varustettua harjatonta DC-moottoria. Näin parannetaan suorituskykyä ja helpotetaan asennusta.



9-AKSELINEN SOLID-STATE AHRS

Reactor 40 CCU voidaan asentaa lähes mihin tahansa, missä tahansa asennossa.



REAGOI MERIOLOSUHTEISIIN

Automaattiohjaus reagoi meriolosuhteisiin, joten voit purjehtia turvallisesti mielin veneen kallistellussa ja rullatessa.



HELPPO KALIBROIDA

Reactor 40:n käyttöönotto ja kalibrointi onnistuvat helposti ja nopeasti.



TUOTETIEDOT

HTS: 9014800000

SMARTDRIVE
AUTOPILOTIN TOIMILAITE



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ				ALKUPERÄMAA	
SmartDrive-toimilaite, asennustarvikkeet ja käyttöohjeet.				Valmistettu Taiwanissa.	
TUOTE	TUOTENRO	EAN	SH.	TYPE OF DISTRIBUTION	MARKET PLACE BAN
SmartDrive	010-02794-12	753759373580	4184,00€	Exclusive	Yes

REACTOR™ 40 SAIL-
AUTOPILOTTI,
SMARTDRIVE JA
GHC™ 50



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ				ALKUPERÄMAA	
Reactor 40 -automaattiohjausyksikkö, SmartDrive-toimilaite, GHC 50 -näyttölaitte, hälytin, virta- ja verkkojohdot, asennustarvikkeet ja käyttöohjeet. NMEA 2000® -verkkoa varten: 2m runko-/laitekaapeli, T-liittimet, virtakaapeli ja päätevastukset.				Valmistettu Taiwanissa. Johdot valmistettu Kiinassa, Taiwanissa tai Kambodžassa.	
TUOTE	TUOTENRO	EAN	SH.	TYPE OF DISTRIBUTION	MARKET PLACE BAN
Reactor 40 Sail -autopilotti, SmartDrive ja GHC 50	010-02794-11	753759373573	6275,00€	Exclusive	Yes

REACTOR 40 SAIL-
AUTOPILOTTI JA
SMARTDRIVE



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ				ALKUPERÄMAA	
Reactor 40 -automaattiohjausyksikkö, SmartDrive-toimilaite, hälytin, virtajohdot, asennustarvikkeet ja käyttöohjeet. NMEA 2000® -verkkoa varten: 2m runko-/laitekaapeli, T-liittimet, virtakaapeli ja päätevastukset.				Valmistettu Taiwanissa. Johdot valmistettu Kiinassa, Taiwanissa tai Kambodžassa.	
TUOTE	TUOTENRO	EAN	SH.	TYPE OF DISTRIBUTION	MARKET PLACE BAN
Reactor 40 Sail -autopilotti ja SmartDrive	010-00705-97	753759373566	5753,00€	Exclusive	Yes

TEKNISET TIEDOT SMARTDRIVE

SMARTDRIVE -AUTOPILOTIN TOIMILAITE

Käyttölaitteen tyyppi	Mekaaninen lineaarinen
Veneen enimmäisuppouma	15000 kg (33000 lbs)
Työnnön pituus	12" (300 mm)
Enimmäistyöntövoima (säädetty ohjelmistoasetus)	Korkea: 476 kg
	Keskitaso: 272 kg
	Matala: 181 kg
Mitat, mukaan lukien runko, keskiasennossa (LxKxS)	114 x 197 x 700 mm
Paino	9 kg
Syöttöjännite	10 - 32 Vdc
Tyypillinen keskiännite / 12 V	0.8 - 5 A, olosuhteista riippuen
Hetkellinen huippujännite	25 A
Lock-to-lock -aika	11 sekuntia
Käyttölämpötila	-20° - +55° C (-4° to 131° F)

PAKKAUSTIEDOT

SMARTDRIVE -AUTOPILOTIN TOIMILAITE	
Tuotenumero: 010-02794-12	
Tuotepakkauksen koko (LxSxK)	60.0 x 31.9 x 24.8 cm
Tuotepakkauksen paino	7.9 kg
Tukkulaatikon koko (LxSxK)	60.0 x 31.9 x 24.8 cm
Tukkulaatikon paino	7.9 kg
Pakkauksia laatikossa	1

REACTOR™ 40 SAIL -AUTOPILOTTI, SMARTDRIVE JA GHC™ 50	
Tuotenumero: 010-02794-11	
Tuotepakkauksen koko (LxSxK)	82.5 x 33.9 x 28.1 cm
Tuotepakkauksen paino	13.1 kg
Tukkulaatikon koko (LxSxK)	82.5 x 33.9 x 28.1 cm
Tukkulaatikon paino	13.1 kg
Pakkauksia laatikossa	1

REACTOR 40 SAIL AUTOPILOTTI JA SMARTDRIVE	
Tuotenumero: 010-00705-97	
Tuotepakkauksen koko (LxSxK)	82.5 x 33.9 x 28.1 cm
Tuotepakkauksen paino	12.7 kg
Tukkulaatikon koko (LxSxK)	82.5 x 33.9 x 28.1 cm
Tukkulaatikon paino	12.7 kg
Pakkauksia laatikossa	1

YHTEENSOPIVA SOVELLUS

ACTIVECAPTAIN®



Maksuttomalla älylaitesovelluksella veneilykokemusta on helppo hallita lähes mistä tahansa.

Kun GHC™ 50 -automaattiohjauslaite tai Garmin-karttaplotteri pariliitetään yhteensopivaan älypuhelimeen, voit tehdä langattomasti ohjelmistopäivitykset, tuoterekisteröinnit, jne.

REACTOR 40 SAIL COREPACK WITH SMARTDRIVE™

AUTOPILOTTI PURJEVENEISIIN

YHTEENSOPIVIA TUOTTEITA

QUATIX® 8 PRO- VENEILYÄLYKELLO



ECHOMAP™ ULTRA 2- KARTTAPLOTTERIT



GPSMAP® 9000xsv -KARTTAPLOTTERIT



GPSMAP® x3 -KARTTAPLOTTERIT

Lisätietoja ja saatavissa olevat laitteet: [Garmin.com](https://www.garmin.com)

YHTEENSOPIVIA LISÄVARUSTEITA

SMARTDRIVE- ASENNUSKIINNIKE



TUOTENRO: 010-11053-60

SH.: 84,00€

SMARTDRIVE- TAPIT



TUOTENRO: 010-11053-61

SH.: 27,00€

SMARTDRIVE- PALLONIVEL



TUOTENRO: 010-11053-62

SH.: 27,00€

Lisätietoja ja saatavissa olevat lisävarusteet: [Garmin.com](https://www.garmin.com)

Tuotetta kehitetään jatkuvasti, eivätkä muutokset välttämättä näy kuvissa, videoissa ja teknisissä tiedoissa.

EU DATA ACT INFORMATION

MARINE CHARTPLOTTERS, FISHFINDERS AND TRANSDUCERS

DATA TYPES	<p>This product generates data such as:</p> <ul style="list-style-type: none">• Location data (e.g., GPS coordinates)• Data relating to environment (e.g., sonar) <p>For more information, please refer to the specifications provided on the product page.</p>
FORMAT	GPX and JSON
ESTIMATED VOLUME	Volume of data depends on factors such as frequency of use and settings.
IS THE PRODUCT CAPABLE OF GENERATING DATA CONTINUOUSLY AND IN REAL TIME?	Yes, but whether data is actually generated continuously depends on the features used and settings.
IS THE PRODUCT CAPABLE OF STORING DATA ON THE DEVICE OR ON A REMOTE SERVER?	Both, but data is only uploaded to the server if synced.
RETENTION PERIOD	Data is retained on device until deleted by user or until the device runs out of storage space. Data uploaded to an account is retained as long as the account is active or until it's deleted by the user.
DATA MANAGEMENT AND RELATED TERMS	Visit our Account Management Center to manage your data. Please review the applicable Privacy Policy and Terms of Use .