

Parittaminen (WS320, päivitetty versio 4/2019)

WS320 sensori pitää parittaa Bluetooth moduulin kanssa ennen mastoon asentamista.

Ennen paritusta

1. Varmista että virta on katkaistu NMEA 2000 verkosta
2. Kytke Bluetooth-moduuli NMEA-2000 verkkoon.
3. Pidä tuulianturi enintään 0,5m päässä bluetooth moduulista.

Parittaminen

4. Asenna ladattavat paristot tuulianturiin ja kytke virta NMEA 2000 verkkoon 30sek sisällä.
5. Bluetooth-moduuli ja tuulianturi muodostavat nyt yhteyttä. Tämä voi kestää 30sek – 5min .

HUOMIOITAVAA!

Akun ollessa asennettuna paikalleen anturi pyrkii jatkuvasti ottamaan yhteyden Bluetooth-moduuliin. Tästä syystä akku tulee irroittaa anturista säilytyksen ajaksi. Akun jäädessä paikalleen anturiin, akku voi vioittua jos sen varaustaso pääsee liian alhaiseksi. Jos näin käy aurinkopaneelin latausvirta ei enää välttämättä riitä akun herättämiseksi ja akku tulee vaihtaa

Onnistunut parittaminen

7. Mene Zeus/Vulcan/Triton näytön asetuksista laitelistaan.
8. Valitse listasta WS320 Tuulianturi
9. Valitse Data Option näyttääksesi anturin datan
10. Varmista että tuulen nopeus ja suuntatieto päivittyvät oikein.

Tuulianturi on nyt valmis asennettavaksi mastoon. Anturin kalibrointi tehdään myöhemmin verkkoasetuksista.

Huom!

Jos ladattava paristo irroitetaan menetetään paritus Bluetooth moduulin kanssa

Insert the battery

